

**G 20/1.60A/F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Wykonanie  | Komponenty aktywne, bezpiecznik |
| Nr zam.    | <a href="#">0430800000</a>      |
| Typ        | G 20/1.60A/F                    |
| GTIN (EAN) | 4008190031503                   |
| Ilość      | 10 Szt.                         |

**G 20/1.60A/F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 5 mm       | Głębokość (cale) | 0,197 inch |
| Masa netto       | 1,11 g     | Szerokość        | 5 mm       |
| Szerokość (cale) | 0,197 inch | Wysokość         | 20 mm      |
| Wysokość (cale)  | 0,787 inch |                  |            |

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Wkładki bezpiecznikowe**

|                         |                          |                                   |                       |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Barwny                  | Jasnoszary               | Całka przedłukowa                 | 0,45 A <sup>2</sup> s |
| Charakterystyka         | topikowy                 | Moc wyjściowa (@ 1,5 In)          | 1,8 W                 |
| Optyczny wskaźnik pracy | Nie                      | Prąd                              | 1,6 A                 |
| Wykonanie               | akcesoria bezpiecznikowe | Wymiarowana zdolność wyłączeniowa | 1,5 kA                |
| spadek napięcia         | 350 mV                   | wkładka bezpiecznikowa            | G-Si. 5 x 20          |

**dane tworzywa**

|        |            |
|--------|------------|
| Barwny | Jasnoszary |
|--------|------------|

**dane znamionowe**

|                     |       |                 |       |
|---------------------|-------|-----------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V | Prąd znamionowy | 1,6 A |
|---------------------|-------|-----------------|-------|

**parametry systemu**

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Wykonanie | akcesoria bezpiecznikowe |
|-----------|--------------------------|

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000035    | ETIM 7.0    | EC000035    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-20-01 | ECLASS 9.1  | 27-14-20-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 11.0 | 27-14-20-01 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">WSCAD</a>                           |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |