

G 20/2.00A/F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Komponenty aktywne, bezpiecznik
Nr zam.	0430900000
Typ	G 20/2.00A/F
GTIN (EAN)	4008190123567
Ilość	10 Szt.

G 20/2.00A/F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto	1,047 g	Szerokość	5 mm
Szerokość (cale)	0,197 inch	Wysokość	20 mm
Wysokość (cale)	0,787 inch		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Wkładki bezpiecznikowe

Barwny	Jasnoszary	Całka przedłukowa	0,88 A ² s
Charakterystyka	topikowy	Moc wyjściowa (@ 1,5 In)	2 W
Optyczny wskaźnik pracy	Nie	Prąd	2 A
Wykonanie	akcesoria bezpiecznikowe	Wymiarowana zdolność wyłączeniowa	1,5 kA
spadek napięcia	320 mV	wkładka bezpiecznikowa	G-Si. 5 x 20

dane tworzywa

Barwny Jasnoszary

dane znamionowe

Napięcie znamionowe 250 V Prąd znamionowy 2 A

parametry systemu

Wykonanie akcesoria bezpiecznikowe

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe [WSCAD](#)

Dokumentacja użytkownika [StorageConditionsTerminalBlocks](#)