

G 20/2.00A/F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия**Klipron® Connect с технологией винтовых клемм**

Высокая надежность и разнообразие конструкций клеммных колодок с винтовыми соединениями упрощают проектирование и оптимизируют эксплуатационную безопасность. Klipron® Connect обеспечивает подтвержденное на практике соответствие широкому ряду различных требований.

Основные данные для заказа

Исполнение	Активные компоненты, Предохранитель
Номер для заказа	0430900000
Тип	G 20/2.00A/F
GTIN (EAN)	4008190123567
Кол.	10 Шт.

G 20/2.00A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	20 мм	Высота (в дюймах)	0,787 inch
Масса нетто	1,047 g	Ширина	5 мм
Ширина (в дюймах)	0,197 inch		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Вставки предохранителей

Вставка предохранителя	G-предохранитель 5 x 20	Выходная мощность (при 1,5 I _{ном.})	2 W
Исполнение	Аксессуары для предохранителя	Оптическая индикация работы	Нет
Падение напряжения	320 mV	Плавкий, встроенный	0,88 A ² s
Расчетная отключающая способность	1,5 kA	Ток	2 A
Характеристики	безынерционный	Цветовой код	Светло-серый

Параметры системы

Исполнение Аксессуары для предохранителя

Расчетные данные

Номинальное напряжение	250 V	Номинальный ток	2 A
------------------------	-------	-----------------	-----

Характеристики материала

Цветовой код Светло-серый

Классификации

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные [WSCAD](#)

Пользовательская документация [StorageConditionsTerminalBlocks](#)