

**G 20/5.00A/F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild****Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie**

Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Ausführung | Aktive Komponenten, Sicherung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0431300000</a>    |
| Typ        | G 20/5.00A/F                  |
| GTIN (EAN) | 4008190185381                 |
| VPE        | 10 Stück                      |

**G 20/5.00A/F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 5 mm       | Breite (inch) | 0,197 inch |
| Höhe         | 20 mm      | Höhe (inch)   | 0,787 inch |
| Nettogewicht | 1,05 g     | Tiefe         | 5 mm       |
| Tiefe (inch) | 0,197 inch |               |            |

**Umweltanforderungen**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Bemessungsdaten**

|                    |       |           |     |
|--------------------|-------|-----------|-----|
| Bemessungsspannung | 250 V | Nennstrom | 5 A |
|--------------------|-------|-----------|-----|

**Sicherungseinsätze**

|                            |                     |                             |              |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| Ausführung                 | Sicherungszubehör   | Bemessungsausschaltvermögen | 1,5 kA       |
| Charakteristik             | flink               | Farbe                       | lichtgrau    |
| Leistungsabgabe (@ 1,5 In) | 2,4 W               | Optische Funktionsanzeige   | Nein         |
| Schmelzintegral            | 19 A <sup>2</sup> s | Sicherungseinsatz           | G-Si. 5 x 20 |
| Spannungsfall              | 150 mV              | Strom                       | 5 A          |

**Systemkennwerte**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Ausführung | Sicherungszubehör |
|------------|-------------------|

**Werkstoffdaten**

|       |           |
|-------|-----------|
| Farbe | lichtgrau |
|-------|-----------|

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000035    | ETIM 7.0    | EC000035    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-20-01 | ECLASS 9.1  | 27-14-20-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 11.0 | 27-14-20-01 |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Engineering-Daten     | <a href="#">WSCAD</a>                           |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |