

G 20/6.30A/F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Изображение аналогичное

Klipron® Connect с технологией винтовых клемм

Высокая надежность и разнообразие конструкций клеммных колодок с винтовыми соединениями упрощают проектирование и оптимизируют эксплуатационную безопасность. Klipron® Connect обеспечивает подтвержденное на практике соответствие широкому ряду различных требований.

Основные данные для заказа

Исполнение	Активные компоненты, Предохранитель
Номер для заказа	0431400000
Тип	G 20/6.30A/F
GTIN (EAN)	4008190086053
Кол.	10 Шт.

G 20/6.30A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Высота	20 мм	Высота (в дюймах)	0,787 inch
Глубина	5 мм	Глубина (дюймов)	0,197 inch
Масса нетто	1,1 g	Ширина	5 мм
Ширина (в дюймах)	0,197 inch		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Вставки предохранителей

Вставка предохранителя	G-предохранитель 5 x 20	Выходная мощность (при 1,5 Inом.)	2,6 W
Исполнение	Аксессуары для предохранителя	Оптическая индикация работы	Нет
Падение напряжения	130 mV	Плавкий, встроенный	32 A ² s
Расчетная отключающая способность	1,5 kA	Ток	6,3 A
Характеристики	безынерционный	Цветовой код	Светло-серый

Параметры системы

Исполнение Аксессуары для предохранителя

Расчетные данные

Номинальное напряжение 250 V Номинальный ток 6,3 A

Характеристики материала

Цветовой код Светло-серый

Классификации

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные [WSCAD](#)
 Пользовательская документация [StorageConditionsTerminalBlocks](#)