

TST 10 SAKC10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Rangierverteilung

Unsere innovativen PRV-Reihenklemmen für die Rangierverteilung mit PUSH IN-Anschluss sowie unsere multifunktionalen Rangierverteilerklemmen mit Schraubanschluss (WMF) sparen Platz im Schaltschrank und sorgen für eine effektivere Signalübertragung in Prozessleitsystemen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zubehör, Tragschienenträger			
BestNr.	<u>0462700000</u>			
Тур	TST 10 SAKC10			
GTIN (EAN)	4008190124113			
VPE	20 Stück			



TST 10 SAKC10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Breite	9,85 mm	Breite (inch)	0,388 inch
Höhe	9,85 mm	Höhe (inch)	0,388 inch
Nettogewicht	3,75 g	Tiefe	50,8 mm
Tiefe (inch)	2 inch		
Temperaturen			
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C
Umweltanforderungen			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
Allgemeines			
Einbauhinweis	Direktmontage	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Systemkennwerte			
Ausführung	für Tragschienen		
Werkstoffdaten			
Werkstoff Brennbarkeitsklasse nach UL 94	Polyamid 66 V-2	Farbe	schwarz
breninbarkeitsklasse nach OL 94	V-Z		
weitere technische Daten			
Einbauhinweis	Direktmontage		
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9.1	23-15-90-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07
Zulassungen			
ROHS	Konform		
Downloads			
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format		
Diosonalo, Ratalog	<u>Jatarogues III i Di Fornida</u>		