

IK 4 GG ZB4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображение изделия****Электромонтаж в зданиях**

Для монтажа в зданиях мы предлагаем комплексную систему, основанную на медной рейке 10×3 и состоящую из идеально согласованных компонентов — от установочных, распределительных клеммных колодок и клеммных колодок для нулевого провода до полного набора принадлежностей, таких как шины и держатели шин.

Основные данные для заказа

Исполнение	Аксессуар, Специальный зажим, Расчетное сечение: PA, зеленый/желтый, Шина
Номер для заказа	0475460000
Тип	IK 4 GG ZB4
GTIN (EAN)	4008 190065348
Кол.	50 Шт.

IK 4 GG ZB4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	19 мм	Высота (в дюймах)	0,748 inch
Глубина	14,5 мм	Глубина (дюймов)	0,571 inch
Масса нетто	0,96 g	Ширина	6 мм
Ширина (в дюймах)	0,236 inch		

Температуры

Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C
--	--------	---	--------

Дополнительные технические данные

Указание по установке	Шина
-----------------------	------

Общие сведения

Температурный диапазон, макс..	100 °C	Указание по установке	Шина
--------------------------------	--------	-----------------------	------

Параметры системы

Исполнение	для шины 10 x 3 мм
------------	--------------------

Размеры

Смещение TS 35	39 мм
----------------	-------

Характеристики материала

Материал	Полиамид 66	Изоляционный материал	PA
Цветовой код	серебряный	Класс пожаростойкости UL 94	V-2

Классификации

ETIM 6.0	EC000001	ETIM 7.0	EC000001
ECLASS 9.0	27-14-11-46	ECLASS 9.1	27-14-11-46
ECLASS 10.0	27-14-11-46	ECLASS 11.0	27-14-11-46

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	EPLAN, WSCAD
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks