

**QB 4 WI RA6 IS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Seria SAK, Łącznik poprzeczny, do nakładki mostka poprzecznego, Liczba biegunów: 4 |
| Nr zam.    | <a href="#">0482900000</a>                                                         |
| Typ        | QB 4 WI RA6 IS                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4008 190086 169                                                                    |
| Ilość      | 50 Szt.                                                                            |

## QB 4 WI RA6 IS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 19 mm      | Głębokość (cale) | 0,748 inch |
| Masa netto       | 1,65 g     | Szerokość        | 3 mm       |
| Szerokość (cale) | 0,118 inch | Wysokość         | 28 mm      |
| Wysokość (cale)  | 1,102 inch |                  |            |

## Temperatury

|                                         |                |                                               |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Temperatura magazynowania               | -25 °C...55 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 100 °C         |                                               |

## Informacje ogólne

|                 |   |                     |                    |
|-----------------|---|---------------------|--------------------|
| Liczba biegunów | 4 | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|-----------------|---|---------------------|--------------------|

## Złącza poprzeczne

|                                |      |                      |                    |
|--------------------------------|------|----------------------|--------------------|
| Liczba mostkowanych zacisków   | 4    | Prąd pomiarowy 2 pin | 27 A               |
| Prąd pomiarowy wielobiegunkowo | 27 A | Typ                  | Łącznik poprzeczny |

## dalsze dane techniczne

|                                          |             |                     |                    |
|------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| Rodzaj zamocowania                       | przykręcany | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
| wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie         |                     |                    |

## dane tworzywa

|                         |       |        |       |
|-------------------------|-------|--------|-------|
| tworzywo                | PA 66 | Barwny | szary |
| Klasa palności wg UL 94 | V-2   |        |       |

## parametry systemu

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Wykonanie | do nakładki mostka poprzecznego |
|-----------|---------------------------------|

## wymiary

|                 |      |
|-----------------|------|
| Raster w mm (P) | 6 mm |
|-----------------|------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## QB 4 WI RA6 IS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja  
zgodności

[EAC certificate](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD](#)

Dokumentacja użytkownika

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)