

**EWK 1 ALT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie**

Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ausführung         | Zubehör, Endwinkel                                        |
| Best.-Nr.          | <a href="#">0495 160000</a>                               |
| Typ                | EWK 1 ALT                                                 |
| GTIN (EAN)         | 4008 190 160 777                                          |
| VPE                | 50 Stück                                                  |
| Lieferstatus       | <b>Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.</b> |
| Lieferbar bis      | 2020-12-31                                                |
| Produktalternative | <a href="#">0206 160000</a>                               |

Erstellungs-Datum 30. März 2021 10:34:04 MESZ

## EWK 1 ALT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |           |               |            |
|--------------|-----------|---------------|------------|
| Breite       | 8 mm      | Breite (inch) | 0,315 inch |
| Höhe         | 27 mm     | Höhe (inch)   | 1,063 inch |
| Nettogewicht | 3,65 g    | Tiefe         | 31 mm      |
| Tiefe (inch) | 1,22 inch |               |            |

### Temperaturen

|                                |        |                                |        |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C | Dauergebrauchstemperatur, max. | 100 °C |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|

### Allgemeines

|               |               |             |       |
|---------------|---------------|-------------|-------|
| Einbauhinweis | Direktmontage | Tragschiene | TS 32 |
|---------------|---------------|-------------|-------|

### Maße

|               |         |
|---------------|---------|
| Versatz TS 32 | 13,5 mm |
|---------------|---------|

### Systemkennwerte

|            |             |             |       |
|------------|-------------|-------------|-------|
| Ausführung | für Klemmen | Tragschiene | TS 32 |
|------------|-------------|-------------|-------|

### Werkstoffdaten

|                                |             |       |       |
|--------------------------------|-------------|-------|-------|
| Werkstoff                      | Polyamid 66 | Farbe | beige |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2         |       |       |

### weitere technische Daten

|             |            |               |               |
|-------------|------------|---------------|---------------|
| Arretierung | schraubbar | Einbauhinweis | Direktmontage |
| Montageart  | geschraubt |               |               |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001041    | ETIM 7.0    | EC001041    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-35 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-35 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-35 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-35 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Engineering-Daten     | <a href="#">STEP</a>                            |
| Engineering-Daten     | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                    |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |