

**VP 36-K54****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Подобно иллюстрации**

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | VPK (заглушка из пластика), Заглушка, PG 36, 10 mm, IP65, Полиамид 6 (PA 6 - GF 30) |
| Номер для заказа | <a href="#">0501260000</a>                                                          |
| Тип              | VP 36-K54                                                                           |
| GTIN (EAN)       | 4008190020972                                                                       |
| Кол.             | 10 Шт.                                                                              |

## VP 36-K54

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Длина       | 14 мм  | Длина (в дюймах) | 0,551 inch |
| Масса нетто | 10,4 g |                  |            |

## Общие данные

|                              |        |                                |                           |
|------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------|
| Вид защиты                   | IP54   | Вид защиты с GWDR              | IP65                      |
| Галогены                     | Нет    | Диаметр головки                | 55 мм                     |
| Длина резьбы                 | 10 мм  | Кабельные вводы                | PG                        |
| Класс пожаростойкости UL 94  | V-2    | Материал                       | Полиамид 6 (PA 6 - GF 30) |
| Резьба (наружная)            | PG 36  | Температурный диапазон, макс.. | 100 °C                    |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °C |                                |                           |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000451    | ETIM 7.0    | EC000451    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-25 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 |

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

## Загрузки

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a>         |
| Технические данные | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |

**VP 36-K54**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

