

**TS 32X15/LL 2M/ST/ZN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu**

Podobny do przedstawionego na ilustracji

**Okablowanie instalacji budynkowych**

Oferujemy kompletny system okablowania instalacji budynkowych obejmujący szyny miedziane 10x3 oraz idealnie pozycjonowane komponenty: od zacisków instalacji, zaciskó przewodu neutralnego oraz rozdziału to kompleksowych akcesoriów takich jak szyny magistrali oraz mocowania szyn.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Szyna nośna, TS 32, z otworem podłużnym, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane |
| Nr zam.    | <a href="#">0514400000</a>                                                          |
| Typ        | TS 32X15/LL 2M/ST/ZN                                                                |
| GTIN (EAN) | 4008190086152                                                                       |
| Ilość      | 2 m                                                                                 |

## TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 15 mm      | Głębokość (cale) | 0,591 inch |
| Masa netto       | 667 g      | Szerokość        | 2 000 mm   |
| Szerokość (cale) | 78,74 inch | Wysokość         | 33 mm      |
| Wysokość (cale)  | 1,299 inch |                  |            |

## Szyba nośna

|                                                                    |                                                                                                                                                |            |          |      |      |       |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------|------|-------|----------|
| Średnica otworu montażowego (D)                                    | 5,2 mm                                                                                                                                         |            |          |      |      |       |          |
| Długość nacięcia                                                   | 25 mm                                                                                                                                          |            |          |      |      |       |          |
| Długość nacięcia                                                   |                                                                                                                                                |            |          |      |      |       |          |
| Długość szyny zaciskowej                                           | <table> <tr> <td>znamionowy</td><td>2 000 mm</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>0 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>2 000 mm</td></tr> </table> | znamionowy | 2 000 mm | min. | 0 mm | maks. | 2 000 mm |
| znamionowy                                                         | 2 000 mm                                                                                                                                       |            |          |      |      |       |          |
| min.                                                               | 0 mm                                                                                                                                           |            |          |      |      |       |          |
| maks.                                                              | 2 000 mm                                                                                                                                       |            |          |      |      |       |          |
| Krótkotrwała odporność na przepięcia zgodnie z normą IEC 60947-7-2 | 4,2 kA/1s                                                                                                                                      |            |          |      |      |       |          |
| Normy                                                              | DIN EN 60715                                                                                                                                   |            |          |      |      |       |          |
| Odporność zwarcia odpowiada przewodowi E-Cu                        | 35 mm <sup>2</sup>                                                                                                                             |            |          |      |      |       |          |
| Odstęp nacięć                                                      |                                                                                                                                                |            |          |      |      |       |          |
| Odstęp otworów, środkiem                                           | 36 mm                                                                                                                                          |            |          |      |      |       |          |
| Odstępy nacięć                                                     | 11 mm                                                                                                                                          |            |          |      |      |       |          |
| Otwór, nacięcie                                                    | Tak                                                                                                                                            |            |          |      |      |       |          |
| Powierzchnia                                                       | ocynkowane galwanicznie i pasywowane                                                                                                           |            |          |      |      |       |          |
| Szerokość nacięcia                                                 | 5,2 mm                                                                                                                                         |            |          |      |      |       |          |
| Szerokość nacięcia                                                 |                                                                                                                                                |            |          |      |      |       |          |
| Szyba montażowa z fabrycznie wykonanymi otworami                   | Tak                                                                                                                                            |            |          |      |      |       |          |
| Wskazówka montażowa                                                | montaż bezpośredni                                                                                                                             |            |          |      |      |       |          |
| grubość                                                            | 1,5 mm                                                                                                                                         |            |          |      |      |       |          |
| tworzywo                                                           | Stal                                                                                                                                           |            |          |      |      |       |          |
| Średnica otworu wierconego                                         | 5,2 mm                                                                                                                                         |            |          |      |      |       |          |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001285    | ETIM 7.0    | EC001285    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-02 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                            |
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |