

TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия**Электромонтаж в зданиях**

Для монтажа в зданиях мы предлагаем комплексную систему, основанную на медной рейке 10×3 и состоящую из идеально согласованных компонентов — от установочных, распределительных клеммных колодок и клеммных колодок для нулевого провода до полного набора принадлежностей, таких как шины и держатели шин.

Основные данные для заказа

Исполнение	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, с продольным отверстием, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Номер для заказа	0514500000
Тип	TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190046019
Кол.	2 м

Дата создания 6 апреля 2021 г. 9:57:18 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	35 мм	Высота (в дюймах)	1,378 inch
Глубина	7,5 мм	Глубина (дюймов)	0,295 inch
Масса нетто	312,5 g	Ширина	2 000 мм
Ширина (в дюймах)	78,74 inch		

Монтажная рейка

Диаметр монтажного отверстия (D)	5,2 мм	
Диаметр отверстия	5,2 мм	
Длина клеммной рейки	мин.	0 мм
	номин.	2 000 мм
	макс.	2 000 мм
Длина прорезей		
Длина шлица	25 мм	
Зазор между прорезями		
Кратковременный выдерживаемый ток 1,92 kA/1s в соответствии с IEC 60947-7-2		
Материал	Сталь	
Монтажная рейка с отверстиями	Да	
Нормы	DIN EN 60715	
Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный	
Просверленное отверстие, шлицевой	Да	
Расстояние между отверстиями, межцентровое	36 мм	
Расстояние между шлицами	11 мм	
Стойкость к короткому замыканию соответствует проводу из E-Cu	16 mm²	
Толщина	1 мм	
Указание по установке	Непосредственный монтаж	
Ширина прорезей		
Ширина шлица	5,2 мм	

Классификации

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks