

TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild**

Abbildung ähnlich

Gebäudeinstallationsverdrahtung

Für die Gebäudeinstallation bieten wir ein Gesamtsystem rund um die 10×3-Kupferschiene aus optimal aufeinander abgestimmten Komponenten: von Installations-, Neutralleiter- und Verteilerreihenklemmen bis hin zu umfangreichem Zubehör wie Sammelschienen und Sammelschienenhaltern.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, mit Langloch, Stahl, verzinkt und passiviert
Best.-Nr.	0514510000
Typ	TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190116620
VPE	1 m

Erstellungs-Datum 30. März 2021 10:37:41 MESZ

Katalogstand 26.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	1.000 mm	Breite (inch)	39,37 inch
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1,378 inch
Nettogewicht	314 g	Tiefe	7,5 mm
Tiefe (inch)	0,295 inch		

Tragschiene

Bestückungsloch-Durchmesser (D)	5,2 mm
Bohrloch, geschlitzt	Ja
Bohrlochabstand, mittig	36 mm
Bohrlochdurchmesser	5,2 mm
Einbauhinweis	Direktmontage
Kurzschlussfestigkeit entspricht E-Cu Leiter	16 mm ²
Kurzzeitstromfestigkeit nach IEC 60947-7-2	1,92 kA/1s
Länge der Tragschiene	min. 0 mm max. 1.000 mm nominal 1.000 mm
Normen	DIN EN 60715
Oberfläche	verzinkt und passiviert
Schlitzabstand	11 mm
Schlitzabstand	
Schlitzbreite	5,2 mm
Schlitzbreite	
Schlitzlänge	25 mm
Schlitzlänge	
Stärke	1 mm
Tragschiene vorgestanzt	Ja
Werkstoff	Stahl

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks