

**QB 58/8/15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Seria SAK, Łącznik poprzeczny, do nakładki mostka poprzecznego, Liczba biegunów: 58 |
| Nr zam.    | <a href="#">0545400000</a>                                                          |
| Typ        | QB 58/8/15                                                                          |
| GTIN (EAN) | 4008 190028794                                                                      |
| Ilość      | 10 Szt.                                                                             |

QB 58/8/15

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |             |                  |            |
|------------------|-------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 17,5 mm     | Głębokość (cale) | 0,689 inch |
| Masa netto       | 21,96 g     | Szerokość        | 0,8 mm     |
| Szerokość (cale) | 0,031 inch  | Wysokość         | 458,5 mm   |
| Wysokość (cale)  | 18,051 inch |                  |            |

## Temperatury

|                           |                |                            |                     |
|---------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|
| Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C | Temperatura eksploatacyjna | -60 °C.../TX]130 °C |
|---------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|

## Informacje ogólne

|                 |    |                     |                    |
|-----------------|----|---------------------|--------------------|
| Liczba biegunów | 58 | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|-----------------|----|---------------------|--------------------|

## Złącza poprzeczne

|                              |                    |                               |        |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------|
| Liczba mostkowanych zacisków | 58                 | Prąd pomiarowy wielobiegunowo | 17,5 A |
| Typ                          | Łącznik poprzeczny |                               |        |

## dalsze dane techniczne

|                                          |             |                     |                    |
|------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| Rodzaj zamocowania                       | przykręcany | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
| wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie         |                     |                    |

## dane tworzywa

|          |       |        |       |
|----------|-------|--------|-------|
| tworzywo | miedź | Barwny | szary |
|----------|-------|--------|-------|

## dane znamionowe

|                 |      |  |  |
|-----------------|------|--|--|
| Prąd znamionowy | 27 A |  |  |
|-----------------|------|--|--|

## parametry systemu

|           |                                 |  |  |
|-----------|---------------------------------|--|--|
| Wykonanie | do nakładki mostka poprzecznego |  |  |
|-----------|---------------------------------|--|--|

## wymiary

|                 |      |  |  |
|-----------------|------|--|--|
| Raster w mm (P) | 8 mm |  |  |
|-----------------|------|--|--|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Data sporządzenia 17 marca 2021 10:27:21 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

2

**QB 58/8/15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja  
zgodności

[EAC certificate](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD](#)

Dokumentacja użytkownika

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)