

EGD2 EG2 5..240VAC/1A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Moduły prostownikowe EGD są nasadzane na szynę nośną.

Układ mostkowy składa się z 4 pojedynczych diod o szerokim zakresie napięcia wejściowego od 5 V do 240 V AC.

Obwody prostownika przeznaczone dla przemysłu są wyposażone po stronie wejścia i wyjścia w warystory chroniące przed przepięciami.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Ochrona przeciwprzepięciowa, Obwód prostowniczy
Nr zam.	0546260000
Typ	EGD2 EG2 5..240VAC/1A
GTIN (EAN)	4008190103705
Ilość	10 Szt.
Dostępne do	2019-06-26

EGD2 EG2 5..240VAC/1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	36,87 g	Szerokość	20 mm
Szerokość (cale)	0,787 inch	Wysokość	58 mm
Wysokość (cale)	2,283 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-45 °C...100 °C	Temperatura eksploatacyjna	-30 °C...40 °C
---------------------------	-----------------	----------------------------	----------------

Prawdopodobieństwo usterki

MTTF	11 414 Years
------	--------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

dane ogólne

Forma konstrukcyjna	Obudowa zanurzona	Wykonanie	Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR
segment	mierzenie - sterowanie - regulowanie	szerokość + tolerancja uszeregowania	20,2 mm
wysokość z szyną nośną 32	67,5 mm	wysokość z szyną nośną 35	63 mm

Wejście

Znamionowe napięcie sterowania	230 V AC	Prąd znamionowy AC	2,5 A
--------------------------------	----------	--------------------	-------

Informacje ogólne

Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe
------------------	----------------

Koordynacja izolacji

Kategoria przepięciowa	II	Stopień zanieczyszczenia	2
------------------------	----	--------------------------	---

Dane ogólne

Wykonanie	Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR
-----------	----------------------------------

Dane przyłączeniowe

Podział	2,5 mm ²	Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe
Moment obrotowy dociągający, min.	0,4 Nm	Moment obrotowy dociągający, maks.	0,6 Nm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego	4 mm ²	Zakres zaciskania, min.	0,5 mm ²
Zakres zaciskania, maks.	4 mm ²	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 12
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.	0,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	4 mm ²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min.	0,5 mm ²	przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks.	2,5 mm ²

EGD2 EG2 5..240VAC/1A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC002540	ETIM 7.0	EC002540
ECLASS 9.0	27-04-07-01	ECLASS 9.1	27-04-03-90
ECLASS 10.0	27-04-07-01	ECLASS 11.0	27-04-03-90

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	Certificate Declaration of Conformity
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD

EGD2 EG2 5..240VAC/1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

