

EGD2 EG2 5..240VAC/1A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Блоки выпрямителя EGD можно защелкнуть на монтажной рейке.

Мостовая схема состоит из 4 отдельных диодов с широким диапазоном входного напряжения от 5 В до 240 В AC.

Пригодные для промышленного применения выпрямительные схемы на стороне входа/выхода защищены от перенапряжения с помощью варисторов.

Основные данные для заказа

Исполнение	Защита от перенапряжения, Выпрямительная схема
Номер для заказа	0546260000
Тип	EGD2 EG2 5..240VAC/1A
GTIN (EAN)	4008190103705
Кол.	10 Шт.
Доступно до	2019-06-26

EGD2 EG2 5..240VAC/1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	58 мм	Высота (в дюймах)	2,283 inch
Масса нетто	36,87 g	Ширина	20 мм
Ширина (в дюймах)	0,787 inch		

Температуры

Температура хранения	-45 °C...100 °C	Рабочая температура	-30 °C...40 °C
----------------------	-----------------	---------------------	----------------

Вероятность сбоя

MTTF	11 414 Years
------	--------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие данные

Исполнение	Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств
------------	--

Вход

Номинальное напряжение	230 В AC	Номинальный ток, AC	2,5 A
------------------------	----------	---------------------	-------

Соответствие стандартам по изоляции

Категория перенапряжения	II	Степень загрязнения	2
--------------------------	----	---------------------	---

Координация изоляции

Категория перенапряжения	II	Степень загрязнения	2
--------------------------	----	---------------------	---

Размеры

Раздел	2,5 mm ²	Вид соединения	Винтовое соединение
Момент затяжки, мин.	0,4 Nm	Момент затяжки, макс.	0,6 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,	4 mm ²	Диапазон зажима, мин.	0,5 mm ²
Диапазон зажима, макс.	4 mm ²	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 12
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0,5 mm ²	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	4 mm ²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс.	0,5 mm ²	Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс.	2,5 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC002540	ETIM 7.0	EC002540
ECLASS 9.0	27-04-07-01	ECLASS 9.1	27-04-03-90
ECLASS 10.0	27-04-07-01	ECLASS 11.0	27-04-03-90

EGD2 EG2 5..240VAC/1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [Certificate Declaration of Conformity](#)

Технические данные [EPLAN, WSCAD](#)

EGD2 EG2 5..240VAC/1A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

