

**CLI R 02-3 GE/SW H****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Изображение аналогичное

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Исполнение       | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| Номер для заказа | <a href="#">0560001652</a>                  |
| Тип              | CLI R 02-3 GE/SW H                          |
| GTIN (EAN)       | 4008 190989897                              |
| Кол.             | 10 Шт.                                      |

## CLI R 02-3 GE/SW H

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 3 мм       | Высота (в дюймах) | 0,118 inch |
| Глубина           | 4 мм       | Глубина (дюймов)  | 0,157 inch |
| Масса нетто       | 1,4 g      | Ширина            | 3,4 мм     |
| Ширина (в дюймах) | 0,134 inch |                   |            |

## Температуры

Температурный диапазон вставки -30...80 °C

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

|                                                   |                           |                                                  |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Галогены                                          | Да                        | Наружный диаметр провода                         | 1,3 - 3 mm          |
| Наружный диаметр провода, макс.                   | 3 мм                      | Наружный диаметр провода, мин.                   | 1,3 мм              |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 1,5 mm <sup>2</sup>       | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Сечение соединительного провода                   | 0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup> |                                                  |                     |

## Общие данные

|                                               |                                                      |                                |                                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Вид печати                                    | Стандартный                                          | Галогены                       | Да                              |
| Исполнение                                    | MultiPack                                            | Класс пожаростойкости UL 94    | V-0                             |
| Количество на оправке                         | 25                                                   | Материал                       | ПВХ, мягкий, не содержит кадмия |
| Метод выполнения печати                       | горячая штамповка                                    | Напечатанные символы           | Буквы, прописные                |
| Ориентация печатных символов                  | горизонтально                                        | Печать                         | В                               |
| Рекомендованные отрасли промышленности        | Технологические линии, Производственное оборудование | Температурный диапазон вставки | -30...80 °C                     |
| Температурный диапазон, макс..                | 80 °C                                                | Температурный диапазон, мин.   | -30 °C                          |
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 4                                                    | Цвет печати                    | черный                          |
| Цветовой код                                  | желтый                                               | Ширина                         | 3,4 мм                          |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Загрузки

Технические данные [WSCAD](#)

Уведомление об изменении продукта [PCN CableLine\\_DE](#)  
[PCN CableLine\\_EN](#)