

**CLI R 02-3 GE/SW N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Wykonanie  | CableLine, Trzpień montażowy |
| Nr zam.    | <a href="#">0560001664</a>   |
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW N           |
| GTIN (EAN) | 4008190989958                |
| Ilość      | 10 Szt.                      |

## CLI R 02-3 GE/SW N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 4 mm       | Głębokość (cale) | 0,157 inch |
| Masa netto       | 1,42 g     | Szerokość        | 3,4 mm     |
| Szerokość (cale) | 0,134 inch | Wysokość         | 3 mm       |
| Wysokość (cale)  | 0,118 inch |                  |            |

## Temperatury

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -30...80 °C |
|-------------------------------|-------------|

## Dane ogólne

|                                     |                 |                                   |                         |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 4               | Barwny                            | żółty                   |
| Drukowanie                          | N               | Halogenki                         | Tak                     |
| Ilość nawinięta na bęben            | 25              | Klasa palności wg UL 94           | V-0                     |
| Kolor nadruku                       | czarny          | Metoda nadruku                    | wytłaczanie na gorąco   |
| Nadrukowane znaki                   | litery, duże    | Orientacja nadruku                | poziomo                 |
| Rodzaj nadruku                      | standard        | Szerokość                         | 3,4 mm                  |
| Wykonanie                           | MultiPack       | Zakres temperatury stosowania     | -30...80 °C             |
| Zalecane branże                     | Proces, Maszyny | tworzywo                          | PVC, miękkie, bez kadmu |
| zakres temperatur roboczych, maks.  | 80 °C           | zakres temperatur roboczych, min. | -30 °C                  |

## Markery przewodów i kabli

|                                    |                     |                                     |                           |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Halogenki                          | Tak                 | Przekrój przyłącza przewodu         | 0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 0,2 mm <sup>2</sup>       |
| Zewnętrzna średnica przewodu       | 1,3 - 3 mm          | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 3 mm                      |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 1,3 mm              |                                     |                           |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe                  | <a href="#">WSCAD</a>                                                |
| Powiadomienie o zmianie produktu | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |