

H1,5/24 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник без изоляции, изолированный, 20 mm, 18 mm, красный
Номер для заказа	0565600000
Тип	H1,5/24 R
GTIN (EAN)	4008190187071
Кол.	500 Шт.
Упаковка	Россыпью

Дата создания 6 апреля 2021 г. 10:13:01 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

H1,5/24 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	0,189 g
-------------	---------

Технические данные

Исполнение	изолированный	Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - красный
------------	---------------	-------------------	--

Кабельные наконечники

L1 в мм	24 мм	Военное обозначение	T 20A 004 A
Диаметр изоляции (D2)	3,5 мм	Диаметр поверхности контакта (D1)	1,7 мм
Длина зачистки изоляции	20 мм	Длина поверхности контакта (L2)	18 мм
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 16	Поперечное сечение соединяемого провода	1,5 mm ²
Толщина изоляции (S2)	0,25 мм	Толщина металлической втулки (S1)	0,15 мм
Цветовой код	Weidmüller		

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

UL File Number Search	E499744
-----------------------	---------

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN , WSCAD , Zuken E3.S

H1,5/24 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

