

**CLI R 1-3 WS/SW 9****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Исполнение       | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| Номер для заказа | <a href="#">0572901529</a>                  |
| Тип              | CLI R 1-3 WS/SW 9                           |
| GTIN (EAN)       | 4032248456758                               |
| Кол.             | 10 Шт.                                      |

## CLI R 1-3 WS/SW 9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 3 мм       | Высота (в дюймах) | 0,118 inch |
| Глубина           | 5 мм       | Глубина (дюймов)  | 0,197 inch |
| Масса нетто       | 2,4 g      | Ширина            | 4,2 мм     |
| Ширина (в дюймах) | 0,165 inch |                   |            |

## Температуры

Температурный диапазон вставки -30...80 °C

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

|                                                   |                         |                                                  |                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Галогены                                          | Да                      | Наружный диаметр провода                         | 2,5 - 5 mm          |
| Наружный диаметр провода, макс.                   | 5 мм                    | Наружный диаметр провода, мин.                   | 2,5 мм              |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 4 mm <sup>2</sup>       | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Сечение соединительного провода                   | 1,5 - 4 mm <sup>2</sup> |                                                  |                     |

## Общие данные

|                                               |                                                      |                                |                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Галогены                                      | Да                                                   | Исполнение                     | MultiPack         |
| Класс пожаростойкости UL 94                   | V-0                                                  | Количество на оправке          | 25                |
| Материал                                      | ПВХ, мягкий, не содержит кадмия                      | Метод выполнения печати        | горячая штамповка |
| Ориентация печатных символов                  | горизонтально                                        | Печать                         | 9                 |
| Рекомендованные отрасли промышленности        | Технологические линии, Производственное оборудование | Температурный диапазон вставки | -30...80 °C       |
| Температурный диапазон, макс..                | 80 °C                                                | Температурный диапазон, мин.   | -30 °C            |
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 9                                                    | Цвет печати                    | черный            |
| Цветовой код                                  | белый                                                | Ширина                         | 4,2 мм            |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Загрузки

Технические данные [WSCAD](#)  
Уведомление об изменении продукта [PCN CableLine\\_DE](#)  
[PCN CableLine\\_EN](#)