

**G 25/0.80A/M GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild****Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie**

Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Ausführung | Aktive Komponenten, Sicherung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0646400000</a>    |
| Typ        | G 25/0.80A/M GR               |
| GTIN (EAN) | 4008190060794                 |
| VPE        | 10 Stück                      |

## G 25/0.80A/M GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 5 mm       | Breite (inch) | 0,197 inch |
| Höhe         | 25 mm      | Höhe (inch)   | 0,984 inch |
| Nettogewicht | 1,2 g      | Tiefe         | 5 mm       |
| Tiefe (inch) | 0,197 inch |               |            |

### Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Bemessungsdaten

|                    |       |           |       |
|--------------------|-------|-----------|-------|
| Bemessungsspannung | 250 V | Nennstrom | 0,8 A |
|--------------------|-------|-----------|-------|

### Sicherungseinsätze

|                           |                   |                             |                      |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| Ausführung                | Sicherungszubehör | Bemessungsausschaltvermögen | 1,5 kA               |
| Charakteristik            | mittelträge       | Farbe                       | lichtgrau            |
| Kennmelderfarbe           | grau              | Leistungsabgabe (@ 1,5 In)  | 0,2 W                |
| Optische Funktionsanzeige | Ja                | Schmelzintegral             | 1,6 A <sup>2</sup> s |
| Sicherungseinsatz         | G-Si. 5 x 25      | Spannungsfall               | 400 mV               |
| Strom                     | 0,8 A             |                             |                      |

### Systemkennwerte

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Ausführung | Sicherungszubehör |
|------------|-------------------|

### Werkstoffdaten

|       |           |
|-------|-----------|
| Farbe | lichtgrau |
|-------|-----------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000035    | ETIM 7.0    | EC000035    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-20-01 | ECLASS 9.1  | 27-14-20-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 11.0 | 27-14-20-01 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Engineering-Daten     | <a href="#">WSCAD</a>                           |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |