

**G 25/0.80A/M GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия****Klipron® Connect с технологией винтовых клемм**

Высокая надежность и разнообразие конструкций клеммных колодок с винтовыми соединениями упрощают проектирование и оптимизируют эксплуатационную безопасность. Klipron® Connect обеспечивает подтвержденное на практике соответствие широкому ряду различных требований.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Исполнение       | Активные компоненты, Предохранитель |
| Номер для заказа | <a href="#">0646400000</a>          |
| Тип              | G 25/0.80A/M GR                     |
| GTIN (EAN)       | 4008 190060794                      |
| Кол.             | 10 Шт.                              |

## G 25/0.80A/M GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 25 мм      | Высота (в дюймах) | 0,984 inch |
| Глубина           | 5 мм       | Глубина (дюймов)  | 0,197 inch |
| Масса нетто       | 1,2 g      | Ширина            | 5 мм       |
| Ширина (в дюймах) | 0,197 inch |                   |            |

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Вставки предохранителей

|                                   |                               |                                   |                      |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Вставка предохранителя            | G-предохранитель 5 x 25       | Выходная мощность (при 1,5 Iном.) | 0,2 W                |
| Исполнение                        | Аксессуары для предохранителя | Оптическая индикация работы       | Да                   |
| Падение напряжения                | 400 mV                        | Плавкий, встроенный               | 1,6 A <sup>2</sup> s |
| Расчетная отключающая способность | 1,5 kA                        | Ток                               | 0,8 A                |
| Характеристики                    | среднеинерционный             | Цвет индикатора                   | серый                |
| Цветовой код                      | Светло-серый                  |                                   |                      |

## Параметры системы

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Исполнение | Аксессуары для предохранителя |
|------------|-------------------------------|

## Расчетные данные

|                        |       |                 |       |
|------------------------|-------|-----------------|-------|
| Номинальное напряжение | 250 V | Номинальный ток | 0,8 A |
|------------------------|-------|-----------------|-------|

## Характеристики материала

|              |              |
|--------------|--------------|
| Цветовой код | Светло-серый |
|--------------|--------------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000035    | ETIM 7.0    | EC000035    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-20-01 | ECLASS 9.1  | 27-14-20-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 11.0 | 27-14-20-01 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Технические данные            | <a href="#">WSCAD</a>                           |
| Пользовательская документация | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |