

**CLI RS 5 MDCLI C 1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Исполнение       | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| Номер для заказа | <a href="#">0648300000</a>                  |
| Тип              | CLI RS 5 MDCLI C 1                          |
| GTIN (EAN)       | 4008190010546                               |
| Кол.             | 1 Шт.                                       |

**CLI RS 5 MDCLI C 1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Размеры и массы**

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 100 мм     | Высота (в дюймах) | 3,937 inch |
| Глубина           | 5 мм       | Глубина (дюймов)  | 0,197 inch |
| Масса нетто       | 12 g       | Ширина            | 5 мм       |
| Ширина (в дюймах) | 0,197 inch |                   |            |

**Температуры**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Температурный диапазон вставки | -30...80 °C |
|--------------------------------|-------------|

**Экологическое соответствие изделия**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Маркировочные элементы для проводов и кабелей**

|          |    |
|----------|----|
| Галогены | Да |
|----------|----|

**Общие данные**

|                                        |                                                      |                                |             |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Галогены                               | Да                                                   | Исполнение                     | MultiPack   |
| Класс пожаростойкости UL 94            | V-0                                                  | Материал                       | Сталь       |
| Рекомендованные отрасли промышленности | Технологические линии, Производственное оборудование | Температурный диапазон вставки | -30...80 °C |
| Температурный диапазон, макс..         | 80 °C                                                | Температурный диапазон, мин.   | -30 °C      |
| Цветовой код                           | серебряный                                           | Ширина                         | 5 мм        |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

**Загрузки**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Технические данные | <a href="#">WSCAD</a> |
|--------------------|-----------------------|

**CLI RS 5 MDCLI C 1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Пример использования**

