

DKT 4/35 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Seria SAK, Separacyjna i separacyjno-pomiarowa listwa rzędowa, Przekrój pomiarowy: 4 mm ² , złącze śrubowe
Nr zam.	0687480000
Typ	DKT 4/35 BL
GTIN (EAN)	4008190368555
Ilość	50 Szt.

Data sporządzenia 17 marca 2021 11:00:21 CET

DKT 4/35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 16,28 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C

Złączki rozłączalne

Separacja poprzeczna bez Separacja wzdłużna obrotowy

dane tworzywa

Barwny niebieski

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 4 mm² Napięcie znamionowe 400 V
Prąd znamionowy 10 A

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA) 12 AWG Min. przekrój przewodu (CSA) 26 AWG
Napięcie rozm. C (CSA) 300 V Nr certyfikatu (CSA) 12400-281
Prąd Gr C (CSA) 25 A

dane znamionowe wg UL

Napięcie rozm. C (UR) 300 V Nr certyfikatu (UR) E60693
Prąd Gr C (UR) 10 A Wielkość przewodu Factory wiring max (UR) 12 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (UR) 26 AWG Wielkość przewodu Field wiring max (UR) 12 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (UR) 22 AWG

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Moment obrotowy dociągający, maks. 1 Nm Moment obrotowy dociągający, min. 0,5 Nm
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe liczba przyłączy 4

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000902 ETIM 7.0 EC000902
ECLASS 9.0 27-14-11-26 ECLASS 9.1 27-14-11-26
ECLASS 10.0 27-14-11-26 ECLASS 11.0 27-14-11-26

Dopuszczenia

Dopuszczenia

ROHS Zgodny
UL File Number Search E60693

Data sporządzenia 17 marca 2021 11:00:21 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

DKT 4/35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	EAC certificate MARITREG Certificate
Dane projektowe	STEP