

KSG M20 BS O NI 2 G20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

KSG предназначен для подключения исключительно небронированных кабелей и проводов. Если заказывается кабельный ввод с уплотнением из неопрена, то возможна эксплуатация в температурном диапазоне от -35°C до +90°C. При выборе уплотнения из силикона гарантируется эксплуатация в температурном диапазоне от -60 °C до +180 °C. Из такого же материала изготавливается прилагаемое уплотнительное кольцо для кабельного ввода. Благодаря уплотнительному материалу обеспечивается степень защиты IP 66 или IP 68 при погружении под воду на глубину 25 метров (2,5 бар). KSG сертифицирован по виду защиты "взрывонепроницаемая оболочка" Ex d и виду защиты Ex e.

Основные данные для заказа

Исполнение	KSG (стандартный кабельный ввод Ex Klippon), Кабельный ввод, M 20, 16 mm, OD min. 9.6 - OD max. 14 mm, IP66, IP68 — 2,5 бара, Латунь никелированная
Номер для заказа	0930501222
Тип	KSG M20 BS O NI 2 G20
GTIN (EAN)	4032248918096
Кол.	20 Шт.

KSG M20 BS O NI 2 G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	33 мм	Длина (в дюймах)	1,299 inch
Масса нетто	140,05 g		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода (EAC)		Обозначение	ATEX: II 2GD, Ex db IIC Gb, Ex ta IIIC Da and/or II 2GD, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da, IECEX: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
	RU C-DE.HA65.B.00568 20		
Сертификат № (ATEX)	SIRA05ATEX1287X	Сертификат № (IECEX)	IECEXSIR05.0067X
Условия утверждения	ATEX, IECEX, EAC		

Общие данные

Вид взрывозащиты	Взрывозащита Ex d, Взрывозащита Ex e	Вид защиты	IP66, IP68 — 2,5 бара
Вид защиты с GWDR	IP66, IP68 — 2,5 бара	Глубина воды	25 m (30 Min.)
Длина резьбы	16 мм	Кабельные вводы	метрический, латунь никелированная
Материал	Латунь никелированная	Наружный диаметр кабеля, макс.	14 мм
Наружный диаметр кабеля, мин.	9,6 мм	Размер защитного колпачка	L30
Размер под ключ 1	25 мм	Резьба (наружная)	M 20
Температурный диапазон, макс..	180 °C	Температурный диапазон, мин.	-60 °C
Указания по установке	См инструкции по сборке	Уплотнение	Силикон
Уплотненная вставка	Силикон	Уплотнительное кольцо	Силикон
Шаг резьбы	1,5 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-34
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32

Сертификаты

Сертификаты



Сертификаты	EAC; ATEX; IECEX
ROHS	Соответствовать

KSG M20 BS 0 NI 2 G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	IECEXSIR05.0067X SIRA05ATEX1287X EU Declaration of Conformity - Klippon KSG cable Gland - DoC DE PS2680 160315 004ISS01
Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD
Пользовательская документация	Assembly guidelines