

KSP L24 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации







Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Исполнение	KSP (защитная оболочка Klippon), Защитный колпачок, Силикон
Номер для заказа	<u>0930700001</u>
Тип	KSP L24 S
GTIN (EAN)	4032248975969
Кол.	10 Шт.

Справочный листок технических данных



KSP L24 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

<u> </u>			
Длина	123 мм	Длина (в дюймах)	4,843 inch
Масса нетто	21,6 g		
Общие данные			
Внутренний диаметр D2	25 мм	Материал	Силикон
Наружный диаметр	28 мм	Расстояние, внутренний размер В	70 мм
Твердость (IRHD)	60	Температурный диапазон, макс	200 °C
Температурный диапазон, мин.	-60 °C	Толщина	1,5 мм
Классификации			
ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Загрузки			
Технические данные	EPLAN, WSCAD		

Справочный листок технических данных



KSP L24 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

