

EA-RING MS/M16 SC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	EA (pierścienie uziemienia), Pierścień uziemienia, M 16, mosiądz
Nr zam.	0930710001
Typ	EA-RING MS/M16 SC
GTIN (EAN)	4032248976171
Ilość	20 Szt.

EA-RING MS/M16 SC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Długość	50,8 mm	Długość (cale)	2 inch
Masa netto	7,4 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Informacje ogólne

grubość	1,5 mm	gwint (zewnątrzny)	M 16
odstęp wymiar wewnętrzny B	31,8 mm	szerokość wymiar zewnętrzny C	12,8 mm
tworzywo	mosiądz	średnica wewnętrzna D2	6,9 mm
średnica zewnętrzna	25,4 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
-----------------	------------------------------

EA-RING MS/M16 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

