

HDC C HX SM2.5AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Исполнение	Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Штифт, Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5, круглый, Сплав медный
Номер для заказа	1002920000
Тип	HDC C HX SM2.5AG
GTIN (EAN)	4032248697106
Кол.	25 Шт.

Дата создания 6 апреля 2021 г. 11:46:59 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

HDC C HX SM2.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Диаметр	6 мм	Масса нетто	3,104 g
---------	------	-------------	---------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие данные

Вид соединения	Обжимное соединение	Диаметр контакта, вилка Ø	4 мм
Длина снятия изоляции		Исполнение вставки	MixMate
Измерительное соединение	8 мм	Объемное сопротивление	≤1 mΩ
Материал	Сплав медный	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2,5 mm²
Поверхность	Серебро	Способ изготовления	круглый
Сечение соединительного провода	2.5 mm²	Циклы коммутации	≥ 500
Тип	Штифт		

Классификации

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD

HDC C HX SM2.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

