

THM WO T 24.5/100 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Die Kabelmarkierer THM WriteOn, auf Rolle, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markiererfläche.

- Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens
- Einfache und schnelle Beschriftung mit hochwertigen Thermotransferdruckern

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 8 - 23 mm, 24.5 x 100 mm, weiß
Best.-Nr.	1003380000
Typ	THM WO T 24.5/100 WS
GTIN (EAN)	4032248699278
VPE	1 Stück
kompatibler Drucker	2599430000 2599440000

Erstellungs-Datum 30. März 2021 12:46:08 MESZ

Katalogstand 26.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

THM WO T 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	100 mm	Breite (inch)	3,937 inch
Höhe	24,5 mm	Höhe (inch)	0,965 inch
Nettogewicht	838 g	Tiefe	0,05 mm
Tiefe (inch)	0,002 inch		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...107 °C
--------------------------	--------------

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro Verbund	1 Etikettenrolle = Leiter- und Kabelmarkierer	Anzahl je Rolle	2.000
Art des Aufdrucks	Neutral	Ausführung	selbstklebend
Breite	100 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Einsatztemperaturbereich	-40...107 °C	Einsatztemperaturbereich, max.	107 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	weiß
Halogene	Ja	Kleber	Polyacrylatkleber
Materialfarbe nach Widerstandskode	9	Schriftfeldgröße	25 x 24.5 mm
Werkstoff	Polyvinylfluoridfolie - Tedlar®	Zulassung nach UL 969	Nein

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Ja	Leiteranschlussquerschnitt	120 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max.	120 mm²	Leiteraußendurchmesser	8 - 23 mm
Leiteraußendurchmesser, max.	23 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	8 mm
Textfeldbreite	24,5 mm	Textfeldhöhe	25 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

Zeichnungen

