

THM WO T 24.5/100 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki THM WriteOn na szpulach można stosować do oznaczania przewodów i kabli o średnicy zewnętrznej do 36 mm. Nadruk na powierzchni oznacznika jest mocowany i chroniony przez przezroczysty pasek z klejem.

- Ochrona oznaczenia przed brudem i ścieraniem poprzez owinięcie przezroczystym, samoprzylepnym paskiem
- Łatwe i szybkie drukowanie przy użyciu drukarki termotransferowej wysokiej jakości

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	THM, Znaczniki kabli i przewodów, 8 - 23 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, biały
Nr zam.	1003380000
Typ	THM WO T 24.5/100 WS
GTIN (EAN)	4032248699278
Ilość	1 Szt.
Kompatybilna drukarka	2599430000 2599440000

Data sporządzenia 17 marca 2021 11:27:48 CET

THM WO T 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	0,05 mm	Głębokość (cale)	0,002 inch
Masa netto	838 g	Szerokość	100 mm
Szerokość (cale)	3,937 inch	Wysokość	24,5 mm
Wysokość (cale)	0,965 inch		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...107 °C
-------------------------------	--------------

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	9	Aprobata zgodnie z UL 969	Nie
Barwny	biały	Halogenki	Tak
Ilość na rolkę	2 000	Klasa palności wg UL 94	V-0
Klej		Liczba oznaczników w kombinacji	1 Szpula z etykietami = Znaczniki kabli i przewodów
	Klej poliakrylanowy	Szerokość	100 mm
Rodzaj nadruku	neutralna	Wykonanie	samoprzylepny
Wielkość pola opisowego	25 x 24,5 mm	tworzywo	folia z polifluorku winylu - Tedlar®
Zakres temperatury stosowania	-40...107 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
zakres temperatur roboczych, maks.	107 °C		

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak	Przekrój przyłącza przewodu	120 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	120 mm²	Szerokość pola tekstowego	24,5 mm
Wysokość pola tekstowego	25 mm	Zewnętrzna średnica przewodu	8 - 23 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	23 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	8 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

THM WO T 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

