

**THM WO T 24.5/100 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Кабельные маркировочные элементы THM WriteOn на катушках используются для обозначения проводов и кабелей с наружным диаметром до 36 мм. Прозрачная липкая лента фиксирует и защищает информацию, напечатанную на поверхности маркировочного элемента.

- Защита маркировки от грязи и истирания путем ее обертывания прозрачной липкой лентой.
- Простая и быстрая печать с помощью высококачественных термотрансферных принтеров

**Основные данные для заказа**

Исполнение	THM, Маркировка проводов и кабелей, 8 - 23 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, белый
Номер для заказа	<a href="#">1003380000</a>
Тип	THM WO T 24.5/100 WS
GTIN (EAN)	4032248699278
Кол.	1 Шт.
совместимый принтер	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

Дата создания 6 апреля 2021 г. 11:49:35 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## TMM WO T 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	24,5 мм	Высота (в дюймах)	0,965 inch
Глубина	0,05 мм	Глубина (дюймов)	0,002 inch
Масса нетто	838 g	Ширина	100 мм
Ширина (в дюймах)	3,937 inch		

## Температуры

Температурный диапазон вставки -40...107 °C

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Высота текстового поля	25 мм	Галогены	Да
Наружный диаметр провода	8 - 23 mm	Наружный диаметр провода, макс.	23 мм
Наружный диаметр провода, мин.	8 мм	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	120 mm <sup>2</sup>
Сечение соединительного провода	120 mm <sup>2</sup>	Ширина текстового поля	24,5 мм

## Общие данные

Вид печати	Чистый	Галогены	Да
Исполнение	самоклеющийся	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Клей	Полиакрилат, клейкие	Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Этикетки на катушке = Маркировка проводов и кабелей
Количество на один рулон	2 000	Материал	ПВХ - Tedlar®
Размер маркировочной области	25 x 24.5 mm	Сертификация по стандарту UL 969	Нет
Температурный диапазон вставки	-40...107 °C	Температурный диапазон, макс..	107 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9
Цветовой код	белый	Ширина	100 мм

## Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Загрузки

Технические данные [STEP](#)  
Технические данные [EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

**THM WO T 24.5/100 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

