

Multiplexer - FB-MUX/HS/DAIO/PA - 1005329

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Die Kopfstation FB-MUX/HS/DAIO/PA kann mit bis zu drei 6-kanaligen Digital-Analog-I/O-Modulen (RAD-DAIO6-IFS) eingesetzt werden. Diese Konfiguration kann als kombinierte Digital- und Analog-I/O-Lösung eingesetzt werden.

Artikelbeschreibung

Die Feldbus PA-Multiplexer-Kopfstation ermöglicht die Integration von Standard-Radioline-I/O-Modulen in ein Profibus PA-Netzwerk. Die FB-MUX/HS/PA verfügt über fünf Profil-Softwareversionen für unterschiedliche I/O-Konfigurationen.

Ihre Vorteile

- ✓ Anschluss aller I/O-Feldsignale mit Standard-PROFIBUS PA-Kabel
- ✓ Einfache Integration in Host-System mit einer EDD-, GSD- oder DTM-Datendatei
- ✓ Skalierbar laut Anforderungen der Applikation
- ✓ UL Listed
- ✓ Fünf applikationsspezifische Kopfstationen erlauben einfache Implementierung im Feld
- ✓ ATEX Zone 2 geeignet
- ✓ Keine Software dank einer vorkonfigurierten Kopfstation erforderlich.
- ✓ IECEx CoC



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 475028
GTIN	4055626475028
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	182,400 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	182,400 g
Zolltarifnummer	85176200
Herkunftsland	Vereinigte Staaten
Verkaufsschlüssel	M1 - Kommunikationstechn.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)