

## SFC 1/30 MC NE GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)




Abbildung ähnlich



Der SlimFix Clip kombiniert gleich zwei Vorteile: Sein einzigartiger Verschluss bietet die Sicherheit eines geschlossenen Markierers und die Montagefreundlichkeit eines offenen Markierers. Durch den Clip-Verschluss lassen sich die Markierer auch nach der Leiterinstallation schnell und komfortabel montieren. SlimFix Clip sind geeignet für Leiter und Kabel mit einem Außendurchmesser bis zu 5 mm. Die große Beschriftungsfläche - bis 30 mm - erlaubt lange Zeichenketten. Das Material ist halogenfrei und entspricht der Brandschutzklasse V2.

### Vorteile:

- Halogenfreies Material
- Brandschutzklasse V2
- Schnelle, werkzeuglose Montage
- Markierer im bewährten MultiCard-Format
- Erhältlich in 12 mm, 21 mm und 30 mm Höhe

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung          | SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 2 - 3.5 mm, 30 x 5.8 mm, grün          |
| Best.-Nr.           | <a href="#">1009110000</a>                                                       |
| Typ                 | SFC 1/30 MC NE GN                                                                |
| GTIN (EAN)          | 4032248712021                                                                    |
| VPE                 | 150 Stück                                                                        |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a> |
| Produktalternative  | <a href="#">1805750000</a>                                                       |

## SFC 1/30 MC NE GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 5,8 mm     | Breite (inch) | 0,228 inch |
| Höhe         | 30 mm      | Höhe (inch)   | 1,181 inch |
| Nettogewicht | 0,64 g     | Tiefe         | 7 mm       |
| Tiefe (inch) | 0,276 inch |               |            |

### Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C |
|--------------------------|--------------|

### Allgemeine Angaben

|                                |                                          |                                    |             |
|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Anzahl Markierer pro Verbund   | 1 MultiCard = Leiter- und Kabelmarkierer | Art des Aufdrucks                  | Neutral     |
| Breite                         | 5,8 mm                                   | Brennbarkeitsklasse nach UL 94     | V-2         |
| Einsatztemperaturbereich       | -40...100 °C                             | Einsatztemperaturbereich, max.     | 100 °C      |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C                                   | Farbe                              | grün        |
| Halogene                       | Nein                                     | Materialfarbe nach Widerstandskode | 8           |
| Schriftfeldgröße               | 30 x 4.1 mm                              | Werkstoff                          | Polyamid 66 |
| empfohlene Industrien          | Maschinenbau                             |                                    |             |

### Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                     |                                  |                            |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Halogene                         | Nein                | Leiteranschlussquerschnitt       | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,75 mm <sup>2</sup>       |
| Leiteraußendurchmesser           | 2 - 3.5 mm          | Leiteraußendurchmesser, max.     | 3,5 mm                     |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 2 mm                |                                  |                            |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>                     |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |

### SFC 1/30 MC NE GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

