

VG 16-SS 68 KB 10-14**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz wielu wersji obudów, firma Weidmüller oferuje także szereg różnych dławnic kablowych przeznaczonych do wielu aplikacji.

Dławnice kablowe wykonane z mosiądzu, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej spełniają najostrzejsze wymagania różnych klas IP dla obudów przemysłowych. W zależności od serii przepustu kablowego i danej aplikacji, elementy te są atestowane i poddane testom zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN 45545.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
Nr zam.	1009780000
Typ	VG 16-SS 68 KB 10-14
GTIN (EAN)	4032248714506
Ilość	25 Szt.

Data sporządzenia 17 marca 2021 11:39:48 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

VG 16-SS 68 KB 10-14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	34 mm	Długość (cale)	1,339 inch
Masa netto	31,2 g		

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	PG	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	NBR
Stopień ochrony	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	długość gwintu	6,5 mm
gwint (zewnątrzny)	PG 16	moment dokręcający	7 Nm
moment obrotowy króćca, maks.	30 Nm	moment obrotowy króćca, min.	22 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	20 Nm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	15 Nm
rozmiar klucza 1	24 mm	rozmiar klucza 2	24 mm
tworzywo	Stal nierdzewna 1.4305 (303)	uszczelka	NBR
wkładka uszczelniająca	CR	zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	średnica kabla zewnętrzna, maks.	14 mm
średnica kabla zewnętrzna, min.	10 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD