

VGM12-SS 68 KB 3-6.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz wielu wersji obudów, firma Weidmüller oferuje także szereg różnych dławnic kablowych przeznaczonych do wielu aplikacji.

Dławnice kablowe wykonane z mosiądzu, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej spełniają najostrzejsze wymagania różnych klas IP dla obudów przemysłowych. W zależności od serii przepustu kablowego i danej aplikacji, elementy te są atestowane i poddane testom zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN 45545.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
Nr zam.	1009840000
Typ	VGM12-SS 68 KB 3-6.5
GTIN (EAN)	4032248714667
Ilość	50 Szt.

Data sporządzenia 17 marca 2021 11:40:07 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

VGM12-SS 68 KB 3-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	28 mm	Długość (cale)	1,102 inch
Masa netto	11 g		

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	metryczna	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	NBR
Stopień ochrony	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	długość gwintu	6 mm
gwint (zewnątrzny)	M 12	moment dokręcający	5,5 Nm
moment obrotowy króćca, maks.	8 Nm	moment obrotowy króćca, min.	10 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	7 Nm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	5 Nm
rozmiar klucza 1	14 mm	rozmiar klucza 2	14 mm
skok gwintu	1,5 mm	tworzywo	Stal nierdzewna 1.4305 (303)
uszczelka	NBR	wkładka uszczelniająca	CR
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
średnica kabla zewnętrznego, maks.	6,5 mm	średnica kabla zewnętrznego, min.	3 mm

Numery certyfikatów przepustu kablowego

DEF Warunki zatwierdzenia	UL, DNV	Nr certyfikatu przepustu kablowego (GERMLLOYD)	E-14047
Nr certyfikatu przepustu kablowego (UL) E-199260			

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD