

**VGM12-SS 68 KB 3-6.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения. Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах. В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | VG S (стандартный кабельный ввод из нержавеющей стали), Кабельный ввод, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Нержавеющая сталь 1.4305 (303) |
| Номер для заказа | <a href="#">1009840000</a>                                                                                                                     |
| Тип              | VGM12-SS 68 KB 3-6.5                                                                                                                           |
| GTIN (EAN)       | 4032248714667                                                                                                                                  |
| Кол.             | 50 Шт.                                                                                                                                         |

## VGM12-SS 68 KB 3-6.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |       |                  |            |
|-------------|-------|------------------|------------|
| Длина       | 28 мм | Длина (в дюймах) | 1,102 inch |
| Масса нетто | 11 g  |                  |            |

## Номер сертификата кабельного ввода

|                                                |         |                                         |          |
|------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------|
| Номер сертификата кабельного ввода (GERMLLOYD) | E-14047 | Номер сертификата кабельного ввода (UL) | E-199260 |
| Условия утверждения                            | UL, DNV |                                         |          |

## Общие данные

|                                  |                                                |                                   |                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Вид защиты                       | IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K | Длина резьбы                      | 6 мм                           |
| Кабельные вводы                  | Метрический                                    | Материал                          | Нержавеющая сталь 1.4305 (303) |
| Момент затяжки                   | 5,5 Nm                                         | Момент затяжки заглушки, макс.    | 7 Nm                           |
| Момент затяжки макс., мин        | 5 Nm                                           | Момент затяжки переходника, макс. | 8 Nm                           |
| Момент затяжки переходника, мин. | 10 Nm                                          | Наружный диаметр кабеля, макс.    | 6,5 мм                         |
| Наружный диаметр кабеля, мин.    | 3 мм                                           | Размер под ключ 1                 | 14 мм                          |
| Размер под ключ 2                | 14 мм                                          | Резьба (наружная)                 | M 12                           |
| Температурный диапазон, макс..   | 100 °C                                         | Температурный диапазон, мин.      | -40 °C                         |
| Уплотнение                       | NBR                                            | Уплотненная вставка               | CR                             |
| Уплотнительное кольцо            | NBR                                            | Шаг резьбы                        | 1,5 мм                         |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000441    | ETIM 7.0    | EC000441    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-32 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

## Загрузки

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a>        |
| Технические данные | <a href="#">EPLAN.WSCAD</a> |