

VGM32-SS 68 KB 13-18**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz wielu wersji obudów, firma Weidmüller oferuje także szereg różnych dławnic kablowych przeznaczonych do wielu aplikacji.

Dławnice kablowe wykonane z mosiądzu, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej spełniają najostrzejsze wymagania różnych klas IP dla obudów przemysłowych. W zależności od serii przepustu kablowego i danej aplikacji, elementy te są atestowane i poddane testom zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN 45545.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
Nr zam.	1009880000
Typ	VGM32-SS 68 KB 13-18
GTIN (EAN)	4032248714704
Ilość	20 Szt.

Data sporządzenia 17 marca 2021 11:40:26 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

VGM32-SS 68 KB 13-18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	41,5 mm	Długość (cale)	1,634 inch
Masa netto	76,35 g		

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	metryczna	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	NBR
Stopień ochrony	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	długość gwintu	9 mm
gwint (zewnątrzny)	M 32	moment dokręcający	17 Nm
moment obrotowy króćca, maks.	40 Nm	moment obrotowy króćca, min.	50 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	35 Nm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	28 Nm
rozmiar klucza 1	30 mm	rozmiar klucza 2	36 mm
skok gwintu	1,5 mm	tworzywo	Stal nierdzewna 1.4305 (303)
uszczelka	NBR	wkładka uszczelniająca	CR
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
średnica kabla zewnętrzna, maks.	18 mm	średnica kabla zewnętrzna, min.	13 mm

Numery certyfikatów przepustu kablowego

DEF Warunki zatwierdzenia	DNV	Nr certyfikatu przepustu kablowego (GERMLLOYD)	E-14047
-----------------------------	-----	--	---------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD