

IE-PH-V14M-RJ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

łączniki wtykowe PushPull według IEC 61076-3-117
Var. 14 (PROFINET) z metalu, obudowa pusta do RJ45

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Pusta obudowa
Nr zam.	1011560000
Typ	IE-PH-V14M-RJ
GTIN (EAN)	4032248718696
Ilość	10 Szt.

IE-PH-V14M-RJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	72,45 mm	Głębokość (cale)	2,852 inch
Masa netto	59,2 g	Szerokość	22,3 mm
Szerokość (cale)	0,878 inch	Wysokość	26,8 mm
Wysokość (cale)	1,055 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane ogólne

Barwny	Budowa	obudowa wtyku z mocowaniem tabliczek oznaczeniowych 9*11 mm, przystosowana do mocowania wkładów RJ45 i światłowodowych
	inne	
Cykle wpinania	750	Podstawowy materiał obudowy
Stopień ochrony	IP67	odlew ciśnieniowy cynkowy

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-117 wariant 14	Nr certyfikatu (cULus)	E316369
--------------------------------	----------------------------	------------------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E316369

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	DUXR.E316369 PROFINET Manufacturer's Declaration
Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	WSCAD
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

IE-PH-V14M-RJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

