

**SCT-C 4.6/840****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Opaski kablowe cechuje maksymalna możliwa siła zaciskania oraz wysoka trwałość. Stalowe opaski kablowe zapewniają poza tym możliwość trwałego mocowania w warunkach ekstremalnego narażenia materiału, przy wysokich temperaturach lub silnym oddziaływaniu chemikaliów.

- W pełni powlekane opaski kablowe ze stali nierdzewnej
- Bezpieczna technika zamykania kulowego umożliwia szybką i łatwą instalację
- Można je mocować manualnie lub za pomocą narzędzi
- Te opaski kablowe są zalecane do specjalnych aplikacji, w warunkach słonecznej mgły, ekstremalnych temperatur lub zagrożenia korozją

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Wykonanie  | Akcesoria, Opaska kablowa, x 4.6445 N |
| Nr zam.    | <a href="#">1015300000</a>            |
| Typ        | SCT-C 4.6/840                         |
| GTIN (EAN) | 4032248724277                         |
| Ilość      | 100 Szt.                              |

**SCT-C 4.6/840****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                  |             |                  |           |
|------------------|-------------|------------------|-----------|
| Głębokość        | 0,26 mm     | Głębokość (cale) | 0,01 inch |
| Masa netto       | 8,54 g      | Szerokość        | 4,6 mm    |
| Szerokość (cale) | 0,181 inch  | Wysokość         | 840 mm    |
| Wysokość (cale)  | 33,071 inch |                  |           |

**Temperatury**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -80...150 °C |
|-------------------------------|--------------|

**materiał instalacyjny**

|                                   |        |                                    |                                          |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------|------------------------------------------|
| Halogenki                         | Nie    | Odporność na promienie UV          | Nie                                      |
| ponownie otwierana                | Nie    | tworzywo                           | Stal nierdzewna,<br>powlekana poliestrem |
| wytrzymałość na rozciąganie       | 445 N  | zakres temperatur roboczych, maks. | 150 °C                                   |
| zakres temperatur roboczych, min. | -80 °C | Średnica kabla, maks.              | 250 mm                                   |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000046    | ETIM 7.0    | EC000046    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-07-02 | ECLASS 9.1  | 27-14-07-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 |

**Dopuszczenia**

Dopuszczenia



|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|-----------------|------------------------------|

## SCT-C 4.6/840

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek

