

IE-BI-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



wkłady USB do łączników wtykowych (strona
kołnierzysta) Var.1 / 4 / 5 / 14

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wkład USB, wkładka kołnierzysta, Typ A
Nr zam.	1019570000
Typ	IE-BI-USB-A
GTIN (EAN)	4032248731602
Ilość	10 Szt.

IE-BI-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	15,1 g
------------	--------

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C	Wilgotność	0...93 % wzgl. wilgotności
----------------------------	----------------	------------	----------------------------

Dane ogólne

złącze 1	USB A	Przyłącze 2	USB A
Opis artykułu	wkładka kołnierkowa, Typ A	Okablowanie	Typ A
Barwny	czarny	Wilgotność	0...93 % wzgl. wilgotności
Podstawowy materiał obudowy	PC UL 94 V0	Ekranowanie	360° zamknięty dookoła
Stopień ochrony	IP67 z obudową	Cykle wpinania	≥ 1500

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-107	Nr certyfikatu (GERMLLOYD)	13866-15
Nr certyfikatu (cULus)	E471884		

Właściwości elektryczne

Obciążalność przy temperaturze maks. 90 °C	3 A	Rezystancja stykowa	≤ 30 mΩ
Wytrzymałość izolacji	≥ 1000 MΩ	Wytrzymałość napięciowa styk / ekran	≥ 500 V DC

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E471884

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	GL_FrontCom
Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	WSCAD
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key

IE-BI-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

