


AP RF 122 RE OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexibel - Flexibler - Profilform**

Aufbaugeschäfte in Profilform - der flexible Systembaukasten aus farbigen und transparenten Kunststoffprofilen und Trgermodulen

Die perfekte Mischung aus beliebig anreihbaren Standardrastern und millimetergenau ablngbarer Meterware schafft die optimale Balance zwischen Flexibilitt und Wirtschaftlichkeit:

- Rastprofile mit Standardbreiten von 5mm - 45mm ermglichen die Aufnahme aller gngigen Platinenformate.
- Variable Bauhhen stehen fr maximale Packungsdichte auch bei groen Elektronikbauteilen.
- Verschiedene Montagevarianten machen eine Direktmontage der Gehuse ebenso einfach wie das Aufrasten auf die Tragschiene
- Stabile Abdeckhauben schtzen die Baugruppe sicher gegen uere Einwirkungen

Die Erfolgsformel: Variabeles Profil + modulare Formteile
= Flexibles Gehusekonzept mit groer Nutzflche fr die Leiterplatte.

Das Baukastenkonzept ist optimal geeignet fr Baugruppen mit hohem Platzbedarf und rechnet sich besonders bei niedrigen Stckzahlen oder variablen Baubreiten.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfhrung	Elektronikgehuse orange, Abschlussplatte, Breite: 6.4 mm
Best.-Nr.	1020650000
Typ	AP RF 122 RE OR
GTIN (EAN)	4032248740161
VPE	20 Stck

AP RF 122 RE OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	6,4 mm	Breite (inch)	0,252 inch
Höhe	41,2 mm	Höhe (inch)	1,622 inch
Länge	130,8 mm	Länge (inch)	5,15 inch
Nettogewicht	11,4 g		

Allgemeine Daten

Farbe	orange	Farbtabelle (ähnlich)	RAL 2000
Schutzart	IP20	Vergießbarkeit	Nein

Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Isolierstoff	PA 66
Kriechstromfestigkeit (CTI)	≥ 600		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-90	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-92	ECLASS 11.0	27-18-27-92

Wichtiger Hinweis

Produktinweis	Beim Abdeckprofil und bei den Abschlussplatten stehen 3 Bauhöhen zur Wahl: TS-Montage: TS 32 = 45 mm, TS 35x7,5 = 40,5 mm Direktmontage: 24 mm Abmessungen der Leiterplatte: Dicke: 1,6 (±0,2) mm, Breite: 42 (+0,5) mm Maß RS-Abschnitt = Leiterplattenlänge - 4,5 mm Maß ADP-Abschnitt = Leiterplattenlänge - 1 mm Beispiel: Leiterplattenlänge 160 mm, RS-Abschnitt = 155,5 mm, ADP-Abschnitt = 159 mm
---------------	--

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN