

**Produktbild****Klippon® Connect mit Bolzentechnologie**

Mit unseren Bolzenklemmen bieten wir eine bewährte und robuste Anschlussalternative für besonders raue Umgebungen. Das umfangreiche Zubehör und die hochwertige Verarbeitung sorgen für hohe Produktivität in der Planung und Installation – und für nachhaltige Sicherheit im Betrieb.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| Ausführung | SAK-Reihe, Trennwand, 0.6 mm, weiß, Direktmontage |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1022150000</a>                        |
| Typ        | TW AKZ4 WS                                        |
| GTIN (EAN) | 4032248740031                                     |
| VPE        | 50 Stück                                          |

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 0,6 mm     | Breite (inch) | 0,024 inch |
| Höhe         | 47 mm      | Höhe (inch)   | 1,85 inch  |
| Nettogewicht | 1,02 g     | Tiefe         | 30 mm      |
| Tiefe (inch) | 1,181 inch |               |            |

### Temperaturen

|                                |                |                                |        |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| Lagertemperatur                | -25 °C...55 °C | Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, max. | 100 °C         |                                |        |

### Allgemeines

|               |               |
|---------------|---------------|
| Einbauhinweis | Direktmontage |
|---------------|---------------|

### Systemkennwerte

|            |                |
|------------|----------------|
| Ausführung | Zwischenplatte |
|------------|----------------|

### Werkstoffdaten

|                                |       |       |      |
|--------------------------------|-------|-------|------|
| Werkstoff                      | PA 66 | Farbe | weiß |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2   |       |      |

### weitere technische Daten

|               |               |         |    |
|---------------|---------------|---------|----|
| Einbauhinweis | Direktmontage | rastbar | Ja |
|---------------|---------------|---------|----|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000886    | ETIM 7.0    | EC000886    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Engineering-Daten     | <a href="#">STEP</a>                            |
| Engineering-Daten     | <a href="#">EPLAN</a>                           |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |