

KLIPPON STB 2 MS HT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Obudowy Klippon STB to idealny system dla branży energetycznej, technologicznej oraz transportowej,[®] stanowiący idealne uzupełnienie naszej oferty obudów Klippon[®]. Obudowy tej serii uzyskały certyfikaty potwierdzające zgodność z międzynarodowymi standardami jak np. Lloyds Register, czy EN62208.

- Blacha stalowa 1.0330 malowana proszkowo w kolorze RAL 7032

- Uszczelka odporna na wysokie temperatury jako standard (podwyższony zakres temperatur od -60°C do +120°C)

- Certyfikat Lloyds Register oraz Russian Maritime Register

- Uniwersalne opcje montażu szyny wewnętrznej

- Stopień ochrony IP 66

- Zabezpieczenie uszczelki przed ściśnięciem, zapewniające jej niezawodność i trwałość

- Trzpień uziemiający przyspawany do osłony oraz do dolnej części obudowy

- Spawanie laserowe w celu zapewnienia wyższej jakości

- Przyspawane fabrycznie stopy montażowe gwarantują optymalny montaż obudowy

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Klippon STB (Small Terminal Box), Pusta obudowa, obudowa stalowa, Wysokość: 150 mm, Szerokość: 150 mm, Głębokość: 90 mm, tworzywo: blacha stalowa, Powlekane proszkowo, piaskowy szary
Nr zam.	1024990000
Typ	KLIPPON STB 2 MS HT
GTIN (EAN)	4032248745210
Ilość	1 Szt.

KLIPPON STB 2 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	1 630 g	Głębokość	90 mm
Głębokość (cale)	3,543 inch	Masa netto	1 765 g
Szerokość	150 mm	Szerokość (cale)	5,905 inch
Wymiar mocowania szerokość	175 mm	Wysokość	150 mm
Wysokość (cale)	5,905 inch		

Informacje ogólne

Grubość materiału	1,5 mm	Grubość materiału obudowy	1,5 mm
Mocowanie wieka	Sześciokątna śruba M5 z rowkiem, szerokość klucza 10 mm	Pokrywa	Tak
Powierzchnia	Powlekane proszkowo	Płytko kołnierkowa	Nie
Stopień ochrony	IP66	Temperatura pracy, max.	120 °C
Temperatura pracy, min.	-60 °C	materiał uszczelniający	Silikon
mocowanie do wbudowania	szyna TAS 20 na dnie obudowy	mocowanie obudowy	przypawane stopy montażowe z otworami 8mm
obszary zastosowania	transport, budowa okrętów, przemysł procesowy, przemysł opakowań	otwór manipulacyjny szerokość	132 mm
otwór manipulacyjny wysokość	130 mm	tworzywo	blacha stalowa
udarność	10 J wersja standardowa		

Numery certyfikatów obudowy

DEF Warunki zatwierdzenia	LR, EAC	Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD)	DE PS2620 160412 002ISS01
Nr certyfikatu (EAC)	RUC-DE.BE02.B.00173	Nr certyfikatu (LLOYDSREG)	08_20032
Nr certyfikatu, pusta obudowa (EAC)	C-DE.HB07.B.00089/20	Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (EAC)	C-DE.AD54.B.00251/19 Ind. Terminal Box

Uziemienie obudowy

Uziemienie, obudowa, wewnętrzne	przypawany sworzeń ze stali nierdzewnej M6 x 16
---------------------------------	---

Wypożyczenie pionowe

WDU 10 / ZDU 10	1x11	WDU 16 / ZDU 16	1x9
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x23	WDU 4 / ZDU 4	1x19
WDU 6 / ZDU 6	1x14		

dławiaki u góry / u dołu

M12	15	M16	10
M20	8	M25	3
M32	3	M40	2
M50	1		

KLIPPON STB 2 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

dławiki z prawej strony

M12	15	M16	8
M20	6	M25	2
M32	2	M40	2
M50	1		

złącza śrubowe z lewej strony

M12	15	M16	10
M20	8	M25	3
M32	3	M40	2
M50	1		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	C-DE.A154.B.00251.19 Ind. Terminal Box RUC-DE.BE02.B.00173 08_20032 EU Declaration of Conformity - Klippon STB Empty Enclosures IND - DoC DE PS2620 160412 002ISS01
Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN_WSCAD
Specyfikacja przetargowa	Klippon STB 2 MS HT_1024990000_DE Klippon STB 2 MS HT_1024990000_EN
Dokumentacja użytkownika	Assembly guidelines - empty enclosures

KLIPPON STB 2 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

