

KLIPPON STB 3 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Obudowy Klippon STB to idealny system dla branży energetycznej, technologicznej oraz transportowej,[®] stanowiący idealne uzupełnienie naszej oferty obudów Klippon[®]. Obudowy tej serii uzyskały certyfikaty potwierdzające zgodność z międzynarodowymi standardami jak np. Lloyds Register, czy EN62208.

- Blacha stalowa 1.0330 malowana proszkowo w kolorze RAL 7032

- Uszczelka odporna na wysokie temperatury jako standard (podwyższony zakres temperatur od -60°C do +120°C)

- Certyfikat Lloyds Register oraz Russian Maritime Register

- Uniwersalne opcje montażu szyny wewnętrznej

- Stopień ochrony IP 66

- Zabezpieczenie uszczelki przed ściśnięciem, zapewniające jej niezawodność i trwałość

- Trzpień uziemiający przyspawany do osłony oraz do dolnej części obudowy

- Spawanie laserowe w celu zapewnienia wyższej jakości

- Przyspawane fabrycznie stopy montażowe gwarantują optymalny montaż obudowy

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Klippon STB (Small Terminal Box), Pusta obudowa, obudowa stalowa, Wysokość: 190 mm, Szerokość: 190 mm, Głębokość: 100 mm, tworzywo: blacha stalowa, Powlekane proszkowo, piaskowy szary
Nr zam.	1025020000
Typ	KLIPPON STB 3 MS HT
GTIN (EAN)	4032248745234
Ilość	1 Szt.

KLIPPON STB 3 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	2 590 g	Głębokość	100 mm
Głębokość (cale)	3,937 inch	Masa netto	2 173,9 g
Szerokość	190 mm	Szerokość (cale)	7,48 inch
Wymiar mocowania szerokość	215 mm	Wysokość	190 mm
Wysokość (cale)	7,48 inch		

Informacje ogólne

Grubość materiału	1,5 mm	Grubość materiału obudowy	1,5 mm
Mocowanie wieka	Sześciokątna śruba M5 z rowkiem, szerokość klucza 10 mm	Pokrywa	Tak
Powierzchnia	Powlekane proszkowo	Płytki kołnierzyowa	Nie
Stopień ochrony	IP66	Temperatura pracy, max.	120 °C
Temperatura pracy, min.	-60 °C	materiał uszczelniający	Silikon
mocowanie do wbudowania	szyna TAS 20 na dnie obudowy	mocowanie obudowy	przypawane stopy montażowe z otworami 8mm
obszary zastosowania	transport, budowa okrętów, przemysł procesowy, przemysł opakowań	otwór manipulacyjny szerokość	172 mm
otwór manipulacyjny wysokość	170 mm	tworzywo	blacha stalowa
udarność	10 J wersja standardowa		

Numery certyfikatów obudowy

DEF Warunki zatwierdzenia	LR, EAC	Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD)	DE PS2620 160412 002ISS01
Nr certyfikatu (EAC)	RUC-DE.BE02.B.00173	Nr certyfikatu (LLOYDSREG)	08_20032
Nr certyfikatu, pusta obudowa (EAC)	C-DE.HB07.B.00089/20	Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (EAC)	C-DE.AD54.B.00251/19 Ind. Terminal Box

Uziemienie obudowy

Uziemienie, obudowa, wewnętrzne	przypawany sworzeń ze stali nierdzewnej M6 x 16
---------------------------------	---

Wyposażenie pionowe

WDU 10 / ZDU 10	1x15	WDU 16 / ZDU 16	1x13
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x30	WDU 4 / ZDU 4	1x25
WDU 6 / ZDU 6	1x20		

dławiki u góry / u dołu

M12	21	M16	15
M20	10	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2	M63	1

KLIPPON STB 3 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

dławiki z prawej strony

M12	21	M16	15
M20	8	M25	6
M32	3	M40	2
M50	1		

złącza śrubowe z lewej strony

M12	21	M16	15
M20	10	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2	M63	1

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	C-DE.A154.B.00251.19 Ind. Terminal Box RUC-DE.BE02.B.00173 08_20032 EU Declaration of Conformity - Klippon STB Empty Enclosures IND - DoC DE PS2620 160412 002ISS01
Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN_WSCAD
Specyfikacja przetargowa	Klippon STB 3 MS HT_1025020000_DE Klippon STB 3 MS HT_1025020000_EN
Dokumentacja użytkownika	Assembly guidelines - empty enclosures

KLIPPON STB 3 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

