

**SFC 3/12 MC NE RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное



SlimFix Clip сочетает в себе два преимущества – уникальный закрывающий механизм, обеспечивающий надежность закрытого маркировочного элемента, и удобство установки открытого маркировочного элемента. Механизм с защелкой обеспечивает быструю и удобную установку маркировочного элемента даже после монтажа проводов. Изделия SlimFix Clip подходят для проводов и кабелей с наружным диаметром до 5 мм. Большая площадь маркировки – до 30 мм – позволяет использовать длинные строки символов. Материал не содержит галогенов и соответствует классу горючести V2.

**Преимущества:**

- Материал без содержания галогенов.
- Класс горючести V2.
- Быстрая установка без использования инструментов.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.
- Предлагается высота 12, 21 и 30 мм.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

**Основные данные для заказа**

|                        |                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение             | SlimFix Clip, Маркировка проводов и кабелей, 3.5 - 7 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, красный |
| Номер для заказа       | <a href="#">1025240000</a>                                                                                                         |
| Тип                    | SFC 3/12 MC NE RT                                                                                                                  |
| GTIN (EAN)             | 4032248746309                                                                                                                      |
| Кол.                   | 80 Шт.                                                                                                                             |
| совместимый принтер    | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>                                                   |
| Альтернативное изделие | <a href="#">1025550000</a>                                                                                                         |

## SFC 3/12 MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 12 мм      | Высота (в дюймах) | 0,472 inch |
| Глубина           | 11,3 мм    | Глубина (дюймов)  | 0,445 inch |
| Масса нетто       | 1,31 g     | Ширина            | 12,5 мм    |
| Ширина (в дюймах) | 0,492 inch |                   |            |

## Температуры

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...100 °C |
|--------------------------------|--------------|

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

|                                                   |                        |                                                  |                   |
|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| Галогены                                          | Нет                    | Наружный диаметр провода                         | 3,5 - 7 mm        |
| Наружный диаметр провода, макс.                   | 7 мм                   | Наружный диаметр провода, мин.                   | 3,5 мм            |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 10 mm <sup>2</sup>     | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Сечение соединительного провода                   | 4 - 10 mm <sup>2</sup> |                                                  |                   |

## Общие данные

|                                               |                               |                                                  |                                                |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Вид печати                                    | Чистый                        | Галогены                                         | Нет                                            |
| Класс пожаростойкости UL 94                   |                               | Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 MultiCard =<br>Маркировка проводов и кабелей |
|                                               | V-2                           | Размер маркировочной области                     | 12 x 5 mm                                      |
| Материал                                      | Полиамид 66                   | Температурный диапазон вставки                   | -40...100 °C                                   |
| Рекомендованные отрасли промышленности        | Производственное оборудование | Температурный диапазон, мин.                     | -40 °C                                         |
| Температурный диапазон, макс..                | 100 °C                        | Цветовой код                                     | красный                                        |
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 2                             |                                                  |                                                |
| Ширина                                        | 12,5 мм                       |                                                  |                                                |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                                   |                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Технические данные                | <a href="#">STEP</a>                                                           |
| Технические данные                | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                       |
| Уведомление об изменении продукта | <a href="#">Technical change - DE</a><br><a href="#">Technical change - EN</a> |

**SFC 3/12 MC NE RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

