

## SFC 3/21 MC NE RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Abbildung ähnlich



Der SlimFix Clip kombiniert gleich zwei Vorteile: Sein einzigartiger Verschluss bietet die Sicherheit eines geschlossenen Markierers und die Montagefreundlichkeit eines offenen Markierers. Durch den Clip-Verschluss lassen sich die Markierer auch nach der Leiterinstallation schnell und komfortabel montieren. SlimFix Clip sind geeignet für Leiter und Kabel mit einem Außendurchmesser bis zu 5 mm. Die große Beschriftungsfläche - bis 30 mm - erlaubt lange Zeichenketten. Das Material ist halogenfrei und entspricht der Brandschutzklasse V2.

### Vorteile:

- Halogenfreies Material
- Brandschutzklasse V2
- Schnelle, werkzeuglose Montage
- Markierer im bewährten MultiCard-Format
- Erhältlich in 12 mm, 21 mm und 30 mm Höhe

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung          | SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 3.5 - 7 mm, 21 x 12.5 mm, rot          |
| Best.-Nr.           | <a href="#">1025290000</a>                                                       |
| Typ                 | SFC 3/21 MC NE RT                                                                |
| GTIN (EAN)          | 4032248746347                                                                    |
| VPE                 | 80 Stück                                                                         |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a> |

## SFC 3/21 MC NE RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 12,5 mm    | Breite (inch) | 0,492 inch |
| Höhe         | 21 mm      | Höhe (inch)   | 0,827 inch |
| Nettogewicht | 1,338 g    | Tiefe         | 11,3 mm    |
| Tiefe (inch) | 0,445 inch |               |            |

### Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C |
|--------------------------|--------------|

### Allgemeine Angaben

|                                |                                          |                                    |             |
|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Anzahl Markierer pro Verbund   | 1 MultiCard = Leiter- und Kabelmarkierer | Art des Aufdrucks                  | Neutral     |
| Breite                         | 12,5 mm                                  | Brennbarkeitsklasse nach UL 94     | V-2         |
| Einsatztemperaturbereich       | -40...100 °C                             | Einsatztemperaturbereich, max.     | 100 °C      |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C                                   | Farbe                              | rot         |
| Halogene                       | Nein                                     | Materialfarbe nach Widerstandskode | 2           |
| Schriftfeldgröße               | 21 x 5 mm                                | Werkstoff                          | Polyamid 66 |
| empfohlene Industrien          | Maschinenbau                             |                                    |             |

### Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                    |                                  |                        |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|
| Halogene                         | Nein               | Leiteranschlussquerschnitt       | 4 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 10 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 4 mm <sup>2</sup>      |
| Leiteraußendurchmesser           | 3,5 - 7 mm         | Leiteraußendurchmesser, max.     | 7 mm                   |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 3,5 mm             |                                  |                        |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                            |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Engineering-Daten          | <a href="#">STEP</a>                                                           |
| Engineering-Daten          | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                       |
| Produktänderungsmitteilung | <a href="#">Technical change - DE</a><br><a href="#">Technical change - EN</a> |

### SFC 3/21 MC NE RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

