

**TW AKZ4 GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Изображение изделия****Klippon® Connect с технологией соединений  
штифтами**

Наши штифтовые клеммы представляют собой заслуживающее доверия прочное альтернативное соединение для особенно жестких условий эксплуатации. Исчерпывающий ассортимент принадлежностей и качество изготовления обеспечивают высокую производительность на этапах проектирования и установки, а также долговременную безопасность при эксплуатации.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | SAK-серия, Разделительная пластина, 0.6 mm, зеленый, Непосредственный монтаж |
| Номер для заказа | <a href="#">1027160000</a>                                                   |
| Тип              | TW AKZ4 GN                                                                   |
| GTIN (EAN)       | 4032248756766                                                                |
| Кол.             | 50 Шт.                                                                       |

## TW AKZ4 GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 47 мм      | Высота (в дюймах) | 1,85 inch  |
| Глубина           | 30 мм      | Глубина (дюймов)  | 1,181 inch |
| Масса нетто       | 1,04 g     | Ширина            | 0,6 мм     |
| Ширина (в дюймах) | 0,024 inch |                   |            |

## Температуры

|                                                 |                |                                                |        |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------|
| Температура хранения                            | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C |
| Температура при длительном использовании, макс. | 100 °C         |                                                |        |

## Дополнительные технические данные

|                       |                         |              |    |
|-----------------------|-------------------------|--------------|----|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | с фиксатором | Да |
|-----------------------|-------------------------|--------------|----|

## Общие сведения

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-----------------------|-------------------------|

## Параметры системы

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Исполнение | Промежуточная пластина |
|------------|------------------------|

## Характеристики материала

|                             |       |              |         |
|-----------------------------|-------|--------------|---------|
| Материал                    | PA 66 | Цветовой код | зеленый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2   |              |         |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000886    | ETIM 7.0    | EC000886    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Технические данные            | <a href="#">STEP</a>                            |
| Технические данные            | <a href="#">EPLAN</a>                           |
| Пользовательская документация | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |