

Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 - VAL-MS 1500DC-PV-ST - 1033727

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Ersatzstecker in 3er Verpackung für PV-Ableiterkombinationen der Produktfamilie VAL-MS 1500DC-PV-...

Ihre Vorteile

- ✓ Erhöhte Sicherheit durch Einhaltung der Norm EN 50539-11
- ✓ Sichere Kontaktierung durch integrierte Drehriegel
- ✓ Einfacher Austausch durch steckbare Ableiter
- ✓ Optimaler Schutz des Wechselrichters dank niedrigem Schutzpegel
- ✓ Gezielter Austausch defekter Stecker dank optischer Statusanzeige
- ✓ Schutz vor fehlerhaftem Stecken durch kodierte Stecker und Basiselemente



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
Mindestbestellmenge	3 STK
GTIN	 4 055626 540504
GTIN	4055626540504
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	84,500 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	84,500 g
Zolltarifnummer	85354000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	K1 - Überspannungsschutz
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)