

Wtyk z ochroną przepięciową typ 2 - VAL-MS 1500DC-PV-ST - 1033727

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Wtyk zapasowy w opakowaniu 3 szt. do zestawów ograniczników przepięć PV z serii VAL-MS 1500DC-PV-...

Zalety

- ✓ Większe bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu normy EN 50539-11
- ✓ Pewny styk dzięki wbudowanemu rygłowi obrotowemu
- ✓ Łatwa wymiana dzięki ogranicznikom wtykowym
- ✓ Optymalna ochrona prostownika dzięki niskiemu poziomowi ochrony
- ✓ Celowa wymiana uszkodzonych wtyków dzięki optycznemu wskaźnikowi stanu
- ✓ Zabezpieczenie przed omyłkowym wtykaniem przez kodowane wtyki i podstawki



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
Minimalne zamówienie	3 pcs
GTIN	 4 055626 540504
GTIN	4055626540504
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	84,500 GRM
Numer taryfy celnej	85354000
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CL1324