

Ograniczniki przepięć typu 2 - VAL-SEC-T2-2+F-120DC-FM - 1033788

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Wtykany ogranicznik przepięć bez prądu upływu do 2-biegunowych izolowanych i uziemionych systemów napięcia stałego o liniowej charakterystyce roboczej do 120 V DC, do montażu na szynie DIN, 3-biegunowa podstawka z zestykiem komunikacji zdalnej, trzy wtykane elementy ochronne z kontrolą temperatury, wskaźnik stanu na każdym wtyku.

Zalety

- ✓ Seria uniwersalnych urządzeń do ochrony przed przepięciami o optymalnej koordynacji energetycznej od odgromników do wyłączników do ochrony urządzeń
- ✓ Łatwe serwisowanie dzięki wtykowym modułom ochronnym
- ✓ Ciągła informacja dzięki optyczno-mechanicznemu wskaźnikowi statusu i zestykowi komunikacji zdalnej
- ✓ Więcej miejsca w szafie sterowniczej dzięki niewielkiej szerokości zaledwie 12 mm na biegun
- ✓ Brak wpływu na monitorowanie izolacji dzięki brakowi prądu upływu



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 055626 539973
GTIN	4055626539973
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	287,570 GRM
Numer taryfy celnej	85363030
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CL1353